

产品型号		USG-FW-N-G1119-DNR	USG-FW-N-G2112	USG-FW-N-G3117	USG-FW-N-G5115	USG-FW-12600-N-G018-Y	USG-FW-N-G9356-U
接口	千兆电口	6	4	4	4	4	1
	千兆光口 (SFP插槽)	2combo	4	12	12	8	/
6	6	10	8	信息	万兆光口 (SFP+插槽)	默认不标配	默认不标配

默认不标配	默认不标配	2	/
(RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)
国产化飞腾D2000	国产化海光 C86 3250	国产化海光 5380	国产化鲲鹏920
高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统V10
480G硬盘	480G硬盘	480G硬盘	4T机械硬盘
2	2	2	2
2U	2U	2U	3U
双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源	双交流冗余电源
15Gbps	25Gbps	50Gbps	304Gbps
25万/秒	25万/秒	50万/秒	230万
1000万	1000万	2000万	6500万

基本信息	40G	N/A	默认不标配	
	串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1
	CPU型号类别	国产化飞腾E2000Q	国产化飞腾1500A	国
	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	银河麒麟高
	日志存储	128G SSD	默认不标配, 可通过定制扩展	
	USB接口	2	2	
机架电源	机架高度	1U	1U	
	电源数量	双电源	单电源	双
性能指标	整机吞吐量	4Gbps	4Gbps	
	每秒新建新建数	2万/秒	4万/秒	
	最大并发连接数	400万	400万	